

Einbauleuchte mit LED 1 x TL54 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 3550lm. Anschlussleistung 29.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 121lm/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem

Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.


Einbauleuchte in Decken mit gesägter Deckenöffnung (Befestigungssatz ZBSW... wird benötigt) oder für den Einbau in Paneeldecken Modul 100 (Befestigungssatz ZBSS-RES... wird benötigt).

Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne störende Lichtspiele; UV-beständig.



Durch die Vereinigung bewährter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Clip-Technik befestigt.

Gewicht: 4.90 kg



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



L/K x B x H
1140/7,0 x 85 x 90

LA x BA
1130 x 78

4.90 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz