



Wand- und Deckenanbau mit LED 1 x 43 TK14 direkt / indirekt strahlend Corona mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 2800lm. Anschlussleistung 19.8 Watt.

Leuchteneffizienz: 141lm/W.

Verteilung: 90 / 5.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra \geq 80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.


Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Wandanbau.


Scharfkantige opale Plexiglaswanne weiss satiniert, UV-undurchlässig, lichtstreuend und transluzent, Transmissionsgrad 78%.

Breitstrahlende Lichtverteilung.

Gewicht: 7.00 kg



↓95% ↑5%



L x B x H/H1
608 x 608 x 50/70

7.00 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz