

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 3 x TL14 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 3300lm. Anschlussleistung 24.6 Watt.

Leuchteneffizienz: 134lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.


Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.



Hoch effizientes Darklight-Raster aus mattiertem Reinaluminium mit lichtverstärkender Schicht Gesamreflektion = 94%. Längs- und Querreflektoren sind parabolisch ausgebildet, dadurch geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

Entblendet gemäß DIN EN 12464-1:2011-08.

Gewicht: 6.50 kg



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



L x B x H  
625 x 625 x 62

6.50 kg IP20 

gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz