

Einbauleuchte mit LED 4 x TL54 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 14550lm. Anschlussleistung 111.6 Watt.

Leuchteneffizienz: 130lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung und für Moduldecken 625 mit verdeckter Unterkonstruktion.

Befestigungssatz bitte separat bestellen.

Spiegelraster aus seidenganz eloxiertem Reinaluminium und konkav profilierten Querlamellen. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen Macrolonscheiben.

Tennis- und Squash-Hallen geeignet.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 14.00 kg






Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



L x B x H

1249 x 624 x 95

LA x BA

1235 x 610

14.00 kg IP20



gefertigt nach  
DIN VDE 0711



230V  
50/60/0Hz