


Anbau- & Pendelleuchte mit LED 3 x TL49 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 10600lm. Anschlussleistung 91.5 Watt.

Leuchteneffizienz: 116lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem

Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Spiegelraster aus seidenganz eloxiertem Reinaluminium und konkav profilierten



Querlamellen. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen

Macrolonscheiben.

Tennis- und Squash-Hallen geeignet.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 17.20 kg



L x B x H
1549 x 475 x 95

17.20 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz