

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 1 x 04 TK24 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 5100lm. Anschlussleistung 39.2 Watt.

Leuchteneffizienz: 130lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra  $\geq$  80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm<sup>2</sup>. Leitungseinführung mit Würgenippel.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.


Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne störende Lichtspiele; UV-beständig.



Durch die Vereinigung bewährter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Rastverschluss befestigt.


Gewicht: 6.50 kg



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



L x B x H  
625 x 625 x 71

6.50 kg IP20 

gefertigt nach   230V  
DIN VDE 0711 50/60/0Hz