

Pendeldownlight mit LED 1 x VR37 direkt / indirekt strahlend Corona mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 7250lm. Anschlussleistung 54 Watt.

Leuchteneffizienz: 134lm/W.

Verteilung: 95 / 5.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 83000 h: L 90 / B 10 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus perforiertem Stahlblech.

Für Abhängung incl. 1 m Stahlseil und schwarzem Baldachin.

Energiesparender Prismen-Reflektor aus PMMA, garantiert beständig gegenüber Vergilbung.


Für den Einsatz bei niedrigen Deckenhöhen, wo gedämpfte Helligkeit und hohe vertikale Beleuchtungsstärken gefordert werden.

Mindestabschirmwinkel $\alpha = 20^\circ$.


Gewicht: 2.90 kg



Leuchtenfarbe: Weißaluminium matt



↓95% ↑5%



Ø x H
315 x 255

2.90 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz