


Anbau- & Pendelleuchte mit LED 3 x TL49 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 11150lm. Anschlussleistung 91.5 Watt.

Leuchteneffizienz: 122lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.



Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Aluminium-Raster weiss. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen Macrolonscheiben.

Tennis- und Squash-Hallen geeignet.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 17.20 kg



L x B x H
1549 x 475 x 95

17.20 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz