

Anbau- & Pendelleuchte mit LED 1 x TL28 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 2100lm. Anschlussleistung 17.4 Watt.

Leuchteneffizienz: 121lm/W.

Lichtfarbe: 4000K. Farbwiedergabe Ra \geq 80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.

Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016. Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.

Aluminium-Raster weiss. Ballwurfsicher durch in Lamellen eingeschobenen Macrolonscheiben.

Tennis- und Squash-Hallen geeignet.


Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3 / DIN VDE 0710-13.

Gewicht: 6.00 kg



Abbildung ähnlich

Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



L x B x H
1249 x 185 x 95

6.00 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz