

Deckeneinbaudownlight mit LED 1 x VR36 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 4850lm. Anschlussleistung 40.3 Watt.

Leuchteneffizienz: 120lm/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra ≥ 80 .

Lebensdauer: 89000 h: L 90 / B 10 / F 10.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmefesten Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.

Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit patentierter Montagefix-Bügel für den besonders einfachen, schnellen und sicheren Einbau. Deckenring und Abschlussring mit Bajonetverschluss pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Vorschaltgeräteeinheit wird separat im Deckenraum untergebracht.



Achtung ! Die Leuchte darf nicht mit Dämmmaterial abgedeckt werden.
Für den Einbau in Decken mit gesägter Deckenöffnung Ø 205 mm mit Spannfedern.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit patentierter Spannfeder inkl. Rückhaltesystem mit automatischer Auslösung beim Einsetzen für Deckenstärken von 1 bis 25mm. Rundreflektor aus korrosions- und alterungsbeständigem Aluminium mit 1,2mm Wandstärke; Weiss pulverbeschichtet.

Mit innenliegender Acrylkuppel satiance mit hoher Lichtdurchlässigkeit (92%), höchste Homogenität der Scheibe und spezielle blendungsreduzierende Oberfläche.

Mindestabschirmwinkel $\alpha = 20^\circ$.

Gewicht: 0.94 kg



Ø x H	ØA	ET/ KLM
220 x 120	205	140/1-28

0.94 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz