


Anbau- & Pendelleuchte mit LED 1 x 43 TK24 direkt strahlend mit elektronischem Betriebsgerät.

Leuchtenlichtstrom: 4100lm. Anschlussleistung 32 Watt.

Leuchteneffizienz: 128lm/W.

Lichtfarbe: 3000K. Farbwiedergabe Ra \geq 80.

Lebensdauer: 72000 h: L 80 / F 10.



Leuchtenfarbe: ähnlich RAL 9016



Anschlussfertig mit wärmebeständigen Leitungen verdrahtet für den Netzbetrieb an 230V 50/60/0Hz

Fest eingebaute Anschlussklemme für den elektrischen Anschluss mit einem Leiterquerschnitt bis zu 2,5mm². Leitungseinführung mit Würgenippel.

AC/DC fähig und für Notbeleuchtung geeignet.


Leuchtengehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet in weiß ähnlich RAL 9016.

Für direkte Deckenmontage oder Abhängung. Montagezubehör muss separat bestellt werden.



Spezielle PMMA-Scheibe mit diamantartiger Prismenstruktur und Lichtdiffusion mit maximaler Transmission (83%) ohne störende Lichtspiele; UV-beständig.

Durch die Vereinigung bewährter lichtlenkende Prismenstrukturen und einer speziell entwickelten Einfärbung zeichnet sich die Scheibe durch eine perfekte Lichtbrillanz und Homogenität aus. Die optische Wirkung ist eher opal und reduziert auch im nicht entblendeten Bereich die Leuchtdichten beträchtlich.

In einem pulverbeschichteten ALU-Rahmen verklebt und mittels Rastverschluss befestigt.



Gewicht: 6.50 kg



L x B x H
625 x 625 x 71

6.50 kg IP20



gefertigt nach
DIN VDE 0711



230V
50/60/0Hz