

LED-Hallen-Lichtband ABC

REDOX



Das LED-Hallen-Lichtband

IP66
+ 45 °C
- 40 °C

Made in Germany

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

Lichtfarben

Optional	Standard-Lichtfarben			
3000 K	4000 K	5000 K	6000 K	
CRI / Ra > 90		CRI / Ra > 80		

Optional
Human Centric Lighting

2700 K

Tunable White

HCL

6500 K

Licht-Management-Systeme

Zubehör

- PG-Buchse – Eingang IP66 pro Lichtband 1
- Verschlußkappe IP66 pro Lichtband 1
- Befestigungs-Set pro Leuchte 1

Optional

- Eingangs-Anschluss-Box
- Anschlussleitung
- Verbindungsleitung
- PG-Stecker – Ausgang
- Ausgangs-Anschluss-Box

Befestigungs-Sets

- Rändelschrauben
- Magnet Set
- Drahtseil Set
- Rasterdecken Set
- Kettenhaken Set
- Direkt-Befestigung

REDOX
LED-Hallen-Lichtband ABC

Präsenz0

- Präsenz-Melder
- Tageslicht-Sensoren
- Bluetooth

Notlicht 1.5

- De-Zentral mit Akku 1.000 lm < 3 h / 1 h
- Zentral-Batterie-Anlage 1.5 m / 4.5 m

Blanco 1.5 / 4.5

- Verbindungs-Alu-Profil
- Durchverdrahtetes Leer-Feld
- 1.5 m oder 4.5 m

1.5

- EP 1.5 m
- HP 1.5 m
- FQ 1.5 m
- MP 1.5 m
- FH 1.5 m
- LP 1.5 m

Symmetrisch 190°

Batwing 80°

Breit strahlend 160°

Tief schmal 30°

DASY doppelt asymmetrisch

Optional ASY asymmetrisch

A-Line

EP 4.5 m	234 W	37.500 lm
HP 4.5 m	192 W	30.750 lm
FQ 4.5 m	156 W	25.000 lm
MP 4.5 m	110 W	17.500 lm
FH 4.5 m	78 W	12.500 lm
LP 4.5 m	39 W	6.250 lm

B-Line

FQ 4.5 m	156 W	25.000 lm
MP 4.5 m	110 W	17.500 lm
FH 4.5 m	78 W	12.500 lm
LP 4.5 m	39 W	6.250 lm

C-Line

FH 4.5 m	78 W	12.500 lm
LP 4.5 m	39 W	6.250 lm

Stecker schwarz nndimm

Stecker türkis DALI + Tast-Dimm 1 – 100 %

optimalen Kosten/Lumen-Verhältnis

7-polig

14-polig

160

190

+ 45 °C

- 25 °C

IP66

Staubdicht

Starkes Strahlwasser

IK08

5,0 Joule IEC 62262 / EN 50102

Ballwurf-sicher gemäß DIN VDE 0710-13

Splitterfrei HACCP Pharma / Lebensmittel

IFS BRC

HACCP

NH₃

Ammoniak flickerfrei

Nutzelebensdauer

100.000 Stunden

5 Jahre LED Garantie

WASCO
LED-Hallen-Lichtband

EP ExtremPower

HP HighPower

FQ

MP MediumPower

FH

LP LowPower



REDOX

IP66 7-polig

Optional 14-polig

MADOX

IP20 8-polig

Optional 16-polig

INDOX

100 m

IP20 11-polig

Einzeleuchten

IP20 / IP66

MaxxX & MoriX

Lichtpacht
Klimaschutz zum Nulltarif

Finanzierung
unbegrenzte Voll-Garantie
null Invest
mehr sparen als zahlen

REFA
Montagezeit-Messung
15 Meter < 3 Minuten

<http://bit.ly/refawasco>

Service
Lichtberechnung
Rundum-Sorglos-Paket-Montage

Lichtplanungs-Partner

WASCO GmbH · Hansestraße 19a · D-26529 Upgant-Schott
Telefon +49 (0) 4934 495730-0
E-Mail: service@wasco.eu · www.wasco.eu

WASCO
LED-Hallen-Lichtband